

Ürün Tanıtımı-FOOD XRAY

1. Ürün Görseli



Ürün görseli referanstır spesifik konfigürasyon içermez

2. EX4016 X-ray Kontrol Sistemi

EX serisi X-ışını yabancı cisim algılama makinesi, her türlü büyük ölçekli paketlenme için uygundur. Gıda, ilaç, kimyasal ürünler vb. gibi ürünler.

Ürün özellikleri:

- 1) Mükemmel güvenlik koruma yapısı; kullanıcı işlemlerinden kaynaklanan hataları etkili bir şekilde önler.
- 2) Kullanıcı dostu insan-bilgisayar arayüzü: 17 inç tam renkli dokunmatik ekran, insan-bilgisayar diyalogunu kolaylaştırır.
- 3) Test parametrelerinin otomatik ayarlanması: manuel ayar gerektirmez.
- 4) Ürün kalitesi izlenebilirliği ve kontrolü için test görüntüleri otomatik olarak kaydedilir.
- 5) Temizlik ve bakım: bakımı ve temizliği kolaydır.
- 6) Su geçirmezlik derecesi: Algılama kanalının su geçirmezlik derecesi IP66'dır ve suyla yıkama yapılabilir (diğer yapılar IP54 su geçirmezlik derecesine uygundur).
- 7) Tamamen hava geçirmez kasa: Su ve toz geçirmez, yüksek performanslı nem giderici ile donatılmıştır ve %90'a kadar dış neme dayanıklıdır.
- 8) Yüksek konfigürasyon ve yüksek stabilite: Ekipmanın ana bileşenleri, makinenin istikrarlı performansını ve hizmet ömrünü sağlamak için uluslararası birinci sınıf markalardan oluşmuştur.
- 9) Son derece güvenilir : X-ışını Amerikan FDA standardı ve Avrupa CE standardına uygundur. Gıda için üretilen x ray son derece güvenlidir.
- 10) Güçlü çevresel uyumluluk: Alman endüstriyel klima ile donatılmış olup, ortam sıcaklığı 0 °C - 40 °C'ye ulaşabilir ve bu da gıda işletmelerinin uzun süreli yüksek veya düşük sıcaklıklı zorlu üretim ortamlarına dayanabilir.

3. Bileşenler:

Name	Band	illustrate	note
X-ray detector	DT	Finlandiya	0.4
Ray Kaynağı	VJ	USA	-
Swichler	Omron	Japon	-
İnvertörler	Danfoss	Danimarka	-

Klima soğutma	PFANNENBERG	Alman	DTS
Motor	SEW	Alman	

4. Teknik Özellikler

Model	EX4016
Kanal ölçüsü	Channel genişliği: 400mm
	Channel uzunluğu: 160mm
Hassasiyet toleransları	SUS304 0.3mm, Ceramics and glass 0.8mm
Lcd ekran	Gösterge: 17-inch full-renkli dokunmatik ekran
	operating system: windows10
	Veri ara yüz desteği: LAN Port, USB Port
Sistem kapasitesi	Ürün kaydetme : NG destek, OK ürün kaydetme, kapasitesi 500G
	Veri toplama: veriler USB bellek ile yönetilip toplanabilir veri kablosu ile aktratılabilir
	Yetki yönetimi: Birden fazla yetkili yönetici atanabilir farklı sorumluluklarda
	Sistem izleme: veritabanı yönetim günlükleri, diğer ekipman ve ürün bilgileri
	Analizler: manuel ve otomatik,
Taşıyıcı bant	Taşıyıcı bant hızı: 10-60m/dak
	max ağırlık(standard tipte): 15KG
X-ray leakage	<1µSv/H
Koruma ve Alarm	Çıkarılabilir koruyucu yumuşak perde
	Alarm ve red: alarm verir ve durur, çoklu red opsiyonları
Güç	AC220V ±10% 50/60Hz, 1.5kVA Max
Su geçirmezlik	IP66 (Detektör bölgesi)
Ana Gövde	SUS304
Uygun Ürünler	Ambalajlı ve Ambalajsız
Çalışma şartları	(tavsiye edilen) sıcaklık:0°C-40°C (Soğutma metodları: Endustriel soğutma sistemi)

BRDpacks Bv.

machines  *materials*

	Nem: 30%-90%, no frost (nem kontrolollü ve nem kontrolsüz)
Bakım	Kolay temizlik ve bakım

Not: Hassasiyet, ürün tipine, hızına ve çalışma koşullarına göre etkilenecektir.